

 <p>Powered by</p>	MODELO: Q115DF
	Potencias: 100 KVA/ 115 KVA
	1.500 RPM – 50 Hz.
	Trifásico
	Motor Diesel FPT – Iveco mod. N45 TM5
	Alternador Cramaco G2R 200 MD/4

Especificaciones Generales:	
Potencia de emergencia – Stand By	115 Kva / 92 Kw
Potencia para servicio continuo – Prime	100 Kva / 80 Kw
Corriente Máxima	175 Amp. por fase
Factor de potencia (Cos φ)	0,8
Tensión	3 fases mas neutro.
Estructura	Abierto. Bastidor de Acero Plegado Alta Resistencia.
Tipo de interruptor	Termo magnético tetra polar de 250 Amp.
Cuadro de control	ComAp IL-NT MRS 15 (Clásico); AMF 25 (Avanzado)
Dimensiones (LargoxAnchoXAlto)	2000 x 800 x 1400 mm.
Depósito de combustible	250 Lts
Peso sin líquidos	1.300 Kg
Motor:	
Marca / Modelo	FPT – Iveco mod. N45 TM5
Ciclo del motor	Diesel, 4 tiempos
Nro. de Cilindros	4 en línea
Cilindrada	4,5 Lts.
Sistema de aspiración	Turboaspirado postenfriado
Sistema de Inyección	Directa
Potencia del motor	109,8 KW – Stand By 100 KW – Prime
Método de enfriamiento	Agua
Consumo de combustible según carga:	
– 110%	24,4 Lts/h
– 100%	22 Lts/h.
– 75%	16,2 Lts/h.
– 50%	11 Lts/h.
Generador:	
Marca/ Modelo	Cramaco G2R 200 MB/4
Sistema de Regulación	A.V.R.
Excitación	Brushless (Sin escobillas)
Clase de Aislamiento	H
Protección	IP23
Sobrevelocidad	2.160 rpm
Precisión tensión	+/- 0,5%
Sobrecarga	10% (1 Hora)
Número de terminales	12

QUOR S.R.L.

Sanchez de Loria 718 bis
2000 - Rosario - Santa Fe

Contacto: (0341) 4511958 / (0341) 155110798
www.quor.com.ar | contacto@quor.com.ar